

eneo NSMR-2024M0A

Artikelnummer: 242368



Gigabit Switch Rack, Managed, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W

Hauptmerkmale

24 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps

2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink

24 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung

Gesamtleistung PoE: bis zu 380 Watt

Unterstützt IEEE 802.3af/at/az Standards

Unterstützt automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen

Unterstützt QoS, Port-Spiegelung, Link-Aggregations-Protokoll

PoE-Watchdog erkennt & startet PD-Geräte automatisch

Unterstützt energieeffizientes Ethernet (802.3az)

Robustes 19"-Metallgehäuse, 440×190×45 mm

Betriebstemperaturbereich: 0-45°C

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Ja
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	Desktop
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44,5x440x280mm
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	3,15 kg
Gerätetyp	Smart Switch
Montageart	19" Rackeinbau, Desktop
PoE Budget (gesamt)	380 W

eneo NSMR-2024M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Funktionen	
Multicast	Ja
QoS	DSCP Priority, QoS, WRR
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel
Netzwerk	
VLAN	Ja
Netzwerkstandard	IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Sicherheit	Passwortschutz, Port Isolation
Interne Switching Kapazität (Gbit)	52 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	38,688 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	242368
Serie	eneo Switch

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
242377	eneo NSFP-20000DLC	SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242376	eneo NSFP-20000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242375	eneo NSFP-20000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242374	eneo NSFP-3000SLC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
242373	eneo NSFP-3000SSC	SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert
218759	eneo SFP-0850M10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5° ~ +70°C
218758	eneo SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216567	eneo SFP-0850MM10	SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C

eneo NSMR-2024M0A

Fortsetzung Zubehör

216478	eneo SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	eneo SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
218760	eneo SFP-1310S10-10G	SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

