

eneo NSUI-3008M0A



Artikelnummer: 242370



Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil

Hauptmerkmale

- 8 RJ45-Ports mit 10/100/1000 Mbps
- 2 Gigabit-SFP-Ports für Glasfaser-Uplink
- 8 PoE+ Ports, je bis zu 30W Leistung
- Gesamtleistung PoE: bis zu 222 Watt, je nach Anschluss
- Unterstützt IEEE 802.3af/at Standards
- Hoher EMV Schutzgrad

- Plug-and-Play, keine Konfiguration, einfach zu bedienen
- Redundante Spannungsversorgung 44-57VDC
- Robustes IP30 Gehäuse, DIN-RAIL oder Wandmontage
- Betriebstemperaturbereich: -40-75°C
- Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Lüfter | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 50x149,2x122mm |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |
| Gewicht | 1,168 kg |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Leistungsaufnahme | 18 W |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 222 W |

eneo NSUI-3008M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 44-57VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Hinweise | |
| Bemerkung | Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Ein passendes, optional erhältliches Netzteil muss verwendet werden, um den gesamten angegebenen PoE-Budgetwert zu erreichen. |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung, 1x DIN Rail |
| Netzwerk | |
| Netzwerkstandard | IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 20 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 14,88 Mpps |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 242370 |
| Serie | eneo Switch |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------|---|
| 242377 | eneo NSFP-20000DLC | SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242376 | eneo NSFP-20000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242375 | eneo NSFP-20000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242374 | eneo NSFP-3000SLC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 242373 | eneo NSFP-3000SSC | SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert |
| 218759 | eneo SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| 218758 | eneo SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| 216567 | eneo SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |

eneo NSUI-3008M0A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|----------------------|---|
| 216478 | eneo SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| 216566 | eneo SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| 218760 | eneo SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

