

eneo NSFP-3000SSC



Artikelnummer: 242373



SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

Hauptmerkmale

1250 Mbit/s Datenrate über Singlemode-Faser

BIDI-Design für den Einsatz mit einer Faser(1310/1550 nm)

Bis zu 3 km Reichweite mit 9/125 µm SMF

Optischer SC-Stecker

Konform mit SFP MSA & SFF-8472

Digitale Diagnose (DDM/DOM) integriert

Einzelne +3,3-V-Stromversorgung erforderlich

Metallgehäuse reduziert EMI-Störungen

Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)

TX-Fehler- und LOS-Erkennung unterstützt

Niedriger Stromverbrauch (max. 300 mA)

RoHS-konform und bleifreie Montage

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Fasern	1
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	13,8x13,75x65,2mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	43 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	3 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C
Wellenlänge	1310nm, 1550nm

eneo NSFP-3000SSC

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	242373



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

