

# NSFP-20000SSC

Artikelnummer: 242375



SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

## Hauptmerkmale

1250 Mbps Datenrate über Singlemode-Faser

BIDI-Design für Einzelfasernutzung (1310/1550 nm)

Reichweite von bis zu 20 km bei SMF 9/125 µm

SC-Steckverbinder

Konform zu SFP MSA und SFF-8472

Digitale Diagnosefunktionen (DDM/DOM) integriert

+3,3V Einzelspannungsversorgung

Geringe Störstrahlung durch Metallgehäuse

Betriebstemp. -40°C bis +85°C (industriell)

TX-Fehler- und LOS-Erkennung verfügbar

Geringer Stromverbrauch (max. 300 mA)

RoHS-konform und bleifrei gefertigt

## Spezifikationen

Andere	
Abmessungen (HxBxT)	13,8x13,75x65,2mm
Bauart	Modul
Einsatzumgebung	innen
Gerätetyp	SFP-Modul
Glasfaser Steckverbinder	Simplex SC
Übertragungsmedium	Glasfaser
Betriebsmodus	Single Mode
Anzahl Fasern	2
Wellenlänge	1310nm
Reichweite	20 km

# NSFP-20000SSC

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +70°C
Gewicht	43g
Hersteller-Nummer	242375



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

