

eneo NSFP-20000SLC



Artikelnummer: 242376



SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

Hauptmerkmale

1250 Mbps Datenrate über Singlemode-Faser
BIDI-Design für Einzelfasernutzung (1310nm)
Reichweite von bis zu 20 km bei SMF 9/125µm
LC-Steckverbinder
Konform zu SFP MSA und SFF-8472
Digitale Diagnosefunktionen (DDM/DOM) integriert

+3,3V Einzelspannungsversorgung
Geringe Störstrahlung durch Metallgehäuse
Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)
TX-Fehler- und LOS-Erkennung verfügbar
Geringer Stromverbrauch (max. 300 mA)
RoHS-konform und bleifrei gefertigt

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|------------------|
| Anzahl Fasern | 1 |
| Bauart | Modul |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 14,5x12,5x56,3mm |
| Einsatzumgebung | innen |
| Gewicht | 37,47 kg |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Reichweite | 20 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +85°C |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm |

eneo NSFP-20000SLC

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Aufzeichnung | |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Glasfaser Steckverbinder | Duplex LC |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 242376 |



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

