

eneo NSFP-20000DLC



Artikelnummer: 242377



SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

Hauptmerkmale

1250 Mbps Datenrate auf 9/125 µm SMF

Dual-Faser-Design (getrennte Sende-/Empfangsfasern)

Bis zu 20 km Reichweite (Single Mode)

LC-Anschluss

Unterstützt SFP MSA und SFF-8472

Digitale Diagnoseüberwachung integriert (DDM)

Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)

Einfache 3,3V-Stromversorgung

Metallgehäuse für geringe elektromag. Störung

Verlustsignal- und TX-Fehlersignalüberwachung

Geringe Leistungsaufnahme (< 300 mA)

RoHS-konform, bleifrei gefertigt

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl Fasern	2
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,2x12,5x56,3mm
Einsatzumgebung	innen
Gewicht	0,17 kg
Übertragungsmedium	Glasfaser
Gerätetyp	SFP-Modul
Reichweite	20 km
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C
Wellenlänge	1310nm

eneo NSFP-20000DLC

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841693
Hersteller-Nummer	242377



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

