ISM-42F0037MMB

Artikelnummer: 243236

1/2,8" Mini Netzwerk Modulkamera, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,7mm Pinhole, 12VDC, PoE, Innen

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS Bildsensor
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG
- Integrierter Bewegungsmelder
- Eingebauter SD-Micro-Karten-Slot
- Low Speed Shutter
- Gegenlichtkompensation 3DNR und D-WDR
- Unterstützt Privatzonen und Korridor Mode
- Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
- Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
- Anschlusskabel (RJ45) für PoE und Stromversorgung
- Temperaturbereich (Betrieb) -20°C - +50°C

Spezifikationen

DORI:	
Beobachten (62 px/m)	23 m
Erkennen (125 px/m)	11,1 m
Identifizieren (250 px/m)	5,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,5 m
Andere	
Abmessungen (HxBxT)	36x36x14mm
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),960x540 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Aufnahmesensor	Sony STARVIS,Progressive Scan ,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/30~1/30.000sec.

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 6. Juli 2025 -Technical changes reserved

ISM-42F0037MMB

Fortsetzung Spezifikationen

Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Verwendung notwendig, so bieten wir eine kostenpflichtige Überprüfung der Kompatibilität an (nähere Informationen unter Artikelnummer #229235 bei VIDEOR).
Bewegungsmelder	ja, ja
Datenstromarten (Stream Types)	2x H.264, 1x H.264 oder MJPEG simultan
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Spannungseingang,Anschlusskabel ca.15cm,Micro SD Karten Slot 512 GB
Gegenlichtkompensation	BLC, BLC
Integrierte Wandhalterung	nein
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack,Wandarm
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/30~1/30.000sec.
Menüsprachen	englisch,koreanisch,japanisch,deutsch
Mirror Funktion	Spiegelbild,V-Flip,Rotation
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,UTP,DHCP,FTP,NTP,ARP,ICMP
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,zeitgesteuert
Texteinblendung	vorhanden
Web Browser	Google Chrome ,Edge ,Firefox ,Opera
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, D-WDR
Serie	eneo ISM-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR, ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,7 mm
Blendensteuerung	nein
Bildwinkel horizontal	69,38°
Bildwinkel vertikal	36,87°
MOD (Mininum Object Distance)	0,3 m

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 6. Juli 2025 -Technical changes reserved

ISM-42F0037MMB

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Lüfter	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	1,4W bei 12VDC, 2,5W bei PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Kameraform	Modul, Platine
Fernzugriff	Browser
Gewicht	45g
Hersteller-Nummer	243236

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 6. Juli 2025 -Technical changes reserved