

# eneo ISM-52F0021WMB



Artikelnummer: 245151



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080,  
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Platinenkamera 50x50x50mm

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

True Day & Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

NDAA konform

## Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Nein
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	50x50x50mm
ESC	1~1/20.000Sek.
Gewicht	0,13 kg
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Montageart	Einbaumodul

# eneo ISM-52F0021WMB

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
Wide Dynamic Range (WDR)	TWDR 120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	Chipset SSC30KQ, CMOS, Sensor SC500AI
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Platine
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1~1-20.000Sek.
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0.03 Lux bei F1.8
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>DORI</b>	
Beobachten (62px/m)	7,1 m
Erkennen (125px/m)	2,8 m
Identifizieren (250px/m)	1,3 m
Wahrnehmen (25px/m)	20,9 m
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, HTTP, HTTPS, Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Browser	Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zone	4 programmierbare Zonen
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Hinweise</b>	

# eneo ISM-52F0021WMB

## Fortsetzung Spezifikationen

Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarめingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Anschluss Kabelsatz
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DHCP, DNS, DVRNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SSL, TCP, UDP, Zeroconf
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	138
Brennweite	2,1
Blendenbereich (F)	F1,8
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480, 352x288
Bildformat	16:9
Datenstromarten	Quad Stream
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	245151

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

