

eneo IND-45F0022M0B

Artikelnummer: 246620



Mini Netzwerk Dome Kamera Fix, 2880x1620, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,2mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Mehrsprachige Menüführung (OSD)
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
Objektiv mit Festbrennweite 2,2mm (HfOV 156°)	Unterstützt Audio (eingebautes Mikrofon)
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	NDA-Konformität
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	IR-LED Beleuchtung, IP66

Spezifikationen

Andere	
EAN/GTIN	4260229840900
Analysefunktionen	Durchgangszählung (CC), Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Objektklassifizierung, Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD)
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja

eneo IND-45F0022M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Multicast	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Audiokompression	G.711
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	Chipset SSC30KQ, CMOS, SC533HAI
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	2880x1620
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	156°
Bildwinkel vertikal	81°
Brennweite	2,2 mm
Chipgröße	1/2,7"
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	64,3x115,3mm
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Cloud Upload
Audio	1 Weg Audio, eingebautes Mikrofon
Auflösung (erweitert)	2880x1620 (16:9), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Bemerkung	Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR).
Beobachten (62px/m)	5,1m
Blendenbereich (F)	F2,0
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Erkennen (125px/m)	2,3m
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
Externe Anschlüsse	RJ-45, Micro SD Karten Slot 256 GB
Flickerless Funktion	Ja
Gewicht	0,3 kg
Identifizieren (250px/m)	1,3m
Kameraform	Dome
Lieferumfang	Kurzanleitung zur Installation, Bohrschablone, 3x Dübel mit Schrauben, 1x Torxschlüssel, 1x Dichtungsgummi, 1x Rastnasenschutz für RJ45
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, spanisch, türkisch

eneo IND-45F0022M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
SDK	Auf Anfrage
Sicherheit	IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort
Signal-/Rauschabstand	43 dB
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Tag, Nacht, Bild, zeitgesteuert
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Wahrnehmen (25px/m)	14,6m
Weißabgleich	Automatisch, manuell
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weitere Farben auf Anfrage
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	5 W
Lichtempfindlichkeit	0.004lux bei F1.6(AGC ON)
MOD (Minimum Object Distance)	0,2 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	246620
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, NEMA 4X
Serie	eneo IN-Serie
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie

eneo IND-45F0022M0B

Fortsetzung Zubehör

236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

