eneo IND-42M2808M0B

Artikelnummer: 246625



Mini Netzwerk Dome Kamera Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, AI 2,8-8mm, IR, 12VDC, PoE, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor,2 MP/60fps	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Mehrsprachige Menüführung (OSD)
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-8mm	Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	NDAA-Konformität
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	IR-LED Beleuchtung, IP67 und Vandalismus geschützt IK10

Spezifikationen

Andere	
EAN/GTIN	4260229841846
Analysefunktionen	Durchgangszählung (CC), Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD)
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

eneo IND-42M2808M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Multicast	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Alarmeingänge	1
Audiokompression	G.711
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS, SC235HAI, SSC30KQ
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Bildwinkel horizontal	100 - 44°
Bildwinkel vertikal	56 - 25°
Brennweite	2,8 - 8 mm
Chipgröße	1/2,9"
Drehbereich	350 °
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	115x91,6mm
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud Upload
Audio	2 Wege Audio
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Bemerkung	Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR).
Beobachten (62px/m)	13,9 - 38,7m
Bildformat	16:9, 4:3
Blendenbereich (F)	F1,8
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Erkennen (125px/m)	5,5 - 18,7m
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
Externe Anschlüsse	RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,Audio Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.45cm,Micro SD Karten Slot 512 GB
Flickerless Funktion	Ja
Gewicht	0,56 kg

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

eneo IND-42M2808M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Identifizieren (250px/m)	2,7 - 8,6m
Kameraform	Dome
Lieferumfang	Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,4x Dübel mit Schrauben,1x Torxschlüssel,wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, spanisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
SDK	Auf Anfrage
Sicherheit	IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz
Signal-/Rauschabstand	41 dB
Tag-/Nachtmodus	Automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Vertikaler Neigebereich	0~ +80°
Wahrnehmen (25px/m)	37,3 - 96,9m
Weißabgleich	Automatisch,manuell
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,weitere Farben auf Anfrage
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Domekamera
Leistungsaufnahme	6,2 W
Lichtempfindlichkeit	Color 0,0034lux bei F1.6(AGC ON)
MOD (Minimum Object Distance)	0,8 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	246625
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Serie	eneo IN-Serie
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

eneo IND-42M2808M0B

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	3

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
234753	eneo AK-22	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Mini Dome IND-42M2808M0A
234754	eneo AK-23	Kamera Anschlussbox für Deckenabhängung, IND-42M2808M0A, für Halter Dome-WB6/Dome-CH6
234757	eneo DOME-WB7	Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved