

# eneo IND-58F0002MTPB

Artikelnummer: 246665



Netzwerk Dome Kamera Fix, Turret, Panorama 180°, 2x 5120x1440, Tag/Nacht, DWDR, AI, 2,8mm, IR, Weißlicht, 12VDC, PoE, IP67

## Hauptmerkmale

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Multisensor 2x 1/2,7" CMOS-Sensor, Panorama          | Smart Codec H.265/H.264, Dual-Streaming             |
| Maximale Auflösung jeweils 5120x1440 Pixel, 15fps    | Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)   |
| Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV, 32:9      | Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M und Audio         |
| AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung | Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte           |
| D-WDR, BLC, HLC und 3D-DNR Rauschunterdrückung       | NDAA-Konformität                                    |
| Objektive mit 2,8mm feste Brennweite                 | Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67 |

## Spezifikationen

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andere                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN/GTIN                           | 4260229841884                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Analysefunktionen                  | Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Objektklassifizierung, Personenzählung, Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD) |
| Audiounterstützung                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bewegungsmelder                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# eneo IND-58F0002MTPB

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multicast                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gegenlichtkompensation               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Low Speed Shutter                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Audiokompression                     | G.711a, G.711u                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auflösungsstandard                   | 8 MP                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aufnahmesensor                       | Chipset NT98529, CMOS, SC533HAI                                                                                                                                                                                                                                |
| Beleuchtung                          | Infrarot, Warmlicht                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bildaauflösung max.                  | 5120x1440                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bildübertragungsrate max.            | 15 fps                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildwinkel horizontal                | 180°                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bildwinkel vertikal                  | 60°                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brennweite                           | 2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chipgröße                            | 1/2,7"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert)      | 112,4x135 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alarmverarbeitung                    | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Rote und Blaue-Blinklichter, Cloud Upload                                                                                                                                              |
| Audio                                | 2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon                                                                                                                                                                                                   |
| Auflösung (erweitert)                | 5120x1440, 4608x1296, 4096x1152, 3840x1080, 3072x864, 1536x432, 1024x288                                                                                                                                                                                       |
| Beleuchtungsreichweite               | ca. 30m Infrarot , ca. 15m Warmes Licht                                                                                                                                                                                                                        |
| Bemerkung                            | Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR). |
| Beobachten (62px/m)                  | 23,8m                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Blendenbereich (F)                   | F1,2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Browser                              | Edge, Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari                                                                                                                                                                                               |
| Datenstromarten                      | Dual Streaming                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erkennen (125px/m)                   | 11,7m                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESC                                  | 1/5 ~ 1/20.000sec.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Externe Anschlüsse                   | RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca. 30cm, Micro SD Karten Slot 256 GB                                                                                                                                                                         |
| Flickerless Funktion                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                              | 0,765 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Identifizieren (250px/m)             | 5,5m                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kameraform                           | Dome                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lieferumfang                         | Kurzanleitung zur Installation, Bohrschablone, 3x Dübel mit Schrauben, 1x Innensechskantschlüssel, 1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss                                                                                                                |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-5 ~ 1-20.000sec.                                                                                                                                                                                                                                             |

# eneo IND-58F0002MTPB

## Fortsetzung Spezifikationen

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menüsprachen                  | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, spanisch, türkisch     |
| Passwortschutz                | Administrator und Benutzer                                                                    |
| Privacy Zone                  | Bereiche-EIN/AUS schaltbar                                                                    |
| SDK                           | Auf Anfrage                                                                                   |
| Sicherheit                    | HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz                 |
| Signal-/Rauschabstand         | 49 dB                                                                                         |
| Tag-/Nachtmodus               | Tag,Nacht,automatisch,zeitgesteuert                                                           |
| Texteinblendung               | Ein-/Aus schaltbar                                                                            |
| Wahrnehmen (25px/m)           | 60,1m                                                                                         |
| Weißabgleich                  | Automatisch,manuell                                                                           |
| Ethernet Schnittstelle        | 100Base-TX, 10Base-T                                                                          |
| Farbe (Gehäuse)               | RAL9003,weitere Farben auf Anfrage                                                            |
| Gehäuseart                    | Außen                                                                                         |
| Gehäusematerial               | Aluminium                                                                                     |
| Interner-Speicher             | microSD-Kartenslot                                                                            |
| Kameratyp                     | Panorama Kamera                                                                               |
| Leistungsaufnahme             | 13,5 W                                                                                        |
| Lichtempfindlichkeit          | 0.001 Lux bei (F1.6,AGC ON)                                                                   |
| MOD (Minimum Object Distance) | 2 m                                                                                           |
| Montageart                    | Deckenmontage, Wandmontage                                                                    |
| Netzwerkprotokolle            | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP, UTP |
| Objektiv Typ                  | Festbrennweite                                                                                |
| ONVIF                         | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T                            |
| Hersteller-Nummer             | 246665                                                                                        |
| Power over Ethernet           | IEEE 802.3af                                                                                  |
| Schutzart                     | IP67, NEMA 4X                                                                                 |
| Serie                         | eneo IN-Serie                                                                                 |
| Steuer-Schnittstellen         | Ethernet                                                                                      |
| Stromversorgung               | 12VDC, PoE                                                                                    |
| System                        | True Day&Night                                                                                |
| Tag-/Nacht-Umschaltung        | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                                                                   |
| Temperaturbereich (Betrieb)   | -30°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)                       |
| Videokompression              | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG                                                           |
| Wide Dynamic Range (WDR)      | WDR 120dB                                                                                     |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# eneo IND-58F0002MTPB

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                |                                                                                       |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 233754 | eneo AK-20                     | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie          |
| 233775 | eneo AK-21                     | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet und Dome Kameras der IN-Serie |
| 235339 | eneo AK-24                     | Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie   |
| 236663 | eneo DOME-WB8                  | Wandhalter für PTZ Dome INP-54M2812M0A und IND-5 Turret Dome Serie                    |
| 234989 | eneo INsight                   | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie                                  |
| 236198 | eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| 234990 | eneo INsight mobile            | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie                                          |
| 218218 | eneo Site Manager              | Management Software für eneo IP Produkte                                              |



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

