eneo IND-58F0002MTPB

Artikelnummer: 246665



Netzwerk Dome Kamera Fix, Turret, Panorama 180°, 2x 5120x1440, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8mm, IR, Weißlicht, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

Multisensor 2x 1/2,7" CMOS-Sensor, Panorama	Smart Codec H.265/H.264, Dual-Streaming
Maximale Auflösung jeweils 5120x1440 Pixel, 15fps	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Panorama Ultra Weitwinkelkamera 180° HFoV, 32:9	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M und Audio
AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
WDR, BLC, HLC und 3D-DNR Rauschunterdrückung	NDAA-Konformität
Objektive mit 2,8mm feste Brennweite	Integrierte IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Spezifikationen

Andere	
EAN/GTIN	4260229841884
Analysefunktionen	Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Heat Map (HM), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Objektklassifizierung, Personenzählung, Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD)
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

eneo IND-58F0002MTPB

Fortsetzung Spezifikationen

Multicast	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Audiokompression	G.711a, G.711u
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	Chipset NT98529, CMOS, SC533HAI
Beleuchtung	Infrarot, Warmlicht
Bildauflösung max.	5120x1440
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Bildwinkel horizontal	180°
Bildwinkel vertikal	60°
Brennweite	2,8 mm
Chipgröße	1/2,7"
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	112,4x135 mm
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Rote und Blaue-Blinklichter,Cloud Upload
Audio	2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Auflösung (erweitert)	5120x1440,4608x1296,4096x1152,3840x1080,3072x864,1536x432,1024x288
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m Infrarot,ca. 15m Warmes Licht
Bemerkung	Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR).
Beobachten (62px/m)	23,8m
Blendenbereich (F)	F1,2
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, MS Internet Explorer 10/11, Safari
Datenstromarten	Dual Streaming
Erkennen (125px/m)	11,7m
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
Externe Anschlüsse	RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB
Flickerless Funktion	Ja
Gewicht	0,765 kg
Identifizieren (250px/m)	5,5m
Kameraform	Dome
Lieferumfang	Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,3x Dübel mit Schrauben,1x Innensechskantschlüssel,1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

eneo IND-58F0002MTPB

Fortsetzung Spezifikationen

Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, spanisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
SDK	Auf Anfrage
Sicherheit	HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Authentifizierung, IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz
Signal-/Rauschabstand	49 dB
Tag-/Nachtmodus	Tag,Nacht,automatisch,zeitgesteuert
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Wahrnehmen (25px/m)	60,1m
Weißabgleich	Automatisch,manuell
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,weitere Farben auf Anfrage
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Panorama Kamera
Leistungsaufnahme	13,5 W
Lichtempfindlichkeit	0.001 Lux bei (F1.6,AGC ON)
MOD (Minimum Object Distance)	2 m
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP, UTP
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	246665
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67, NEMA 4X
Serie	eneo IN-Serie
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved

eneo IND-58F0002MTPB

Fortsetzung Zubehör

233754	eneo AK-20	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
233775	eneo AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet und Dome Kameras der IN-Serie
235339	eneo AK-24	Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
236663	eneo DOME-WB8	Wandhalter für PTZ Dome INP-54M2812M0A und IND-5 Turret Dome Serie
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 2. November 2026 -Technical changes reserved